

ICS 93.080.20

**ČSN  
EN 12697-11  
OPRAVA 1  
73 6160**

**Září 2007**

## **ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA**

**Asfaltové směsi –  
Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka –  
Část 11: Stanovení affinity mezi pojivem a kamenivem**



**EUROPEAN STANDARD  
NORME EUROPÉENNE  
EUROPÄISCHE NORM**

**EN 12697-11:2005/AC**

February 2007  
Février 2007  
Februar 2007

**ICS 93.080.20**

English version  
Version Française  
Deutsche Fassung

**Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 11:  
Determination of the affinity between aggregate and bitumen**

**Mélanges bitumineux - Essais pour  
enrobés à chaud - Partie 11: Détermination  
de la affinité entre granulation et bitume**

**Asphalt - Prüfverfahren für Heißasphalt -  
Teil 11: Bestimmung der Affinität von  
Gesteinskörnungen und Bitumen**

This corrigendum becomes effective on 28 February 2007 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 28 février 2007 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 28. Februar 2007 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION  
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

**Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels**

© 2007 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.  
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.  
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. No.:EN 12697-11:2005/AC:2007 D/E/F

**English version**

**8.9**

Modify to read

“Repeat 8.2 and 8.3. Stop the bottle after 18 h ± 15 min of additional rolling time (total of 24 h). Repeat 8.5 to 8.8.”

**Version française**

**8.9**

Modifier la phrase afin de lire

“Répéter les étapes 8.2 et 8.3. Arrêter la machine après 18 min ± 15 min de temps de roulage supplémentaire (24 h en tout). Répéter les étapes de 8.5 à 8.8.”

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

## **ČSN EN 12697-11 OPRAVA 1**

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 4 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměcholupská 40, 102 04 Praha 10

**79243** Cenová skupina 405

